

MORTERO PREMEZCLADO



EL PALMAR
CONCRETO Y BLOCK

DESCRIPCIÓN:

Es un Mortero Cemento – Arena de alta trabajabilidad, fluidez y plasticidad, diseñado para trabajos de albañilería y la elaboración de elementos no estructurales. Este producto es elaborado a base de materia prima seleccionada de la mejor calidad que cumple con la norma **NMX-C-155 “Concreto Hidráulico – Especificaciones”** y es producido en condiciones que permiten mantener la calidad del producto.

VENTAJAS:

- Garantía de calidad del producto.
- Mayor productividad en las aplicaciones con mortero.
- Elimina la necesidad de almacenar materiales en obra.
- Posee gran durabilidad y excelente adherencia con acabados de mampostería y otros materiales.
- Minimiza el desperdicio en las construcciones.
- Una vez endurecido, presenta una excelente adherencia.
- Disponible en la cantidad que requiera su obra a partir de 1 m³.

DATOS TÉCNICOS:

Resistencia	$F'c = 50 \leq f'c \leq 300 \text{ kg/cm}^2$
Edad de garantía	28 días
Colocación	Tiro Directo / Bombeable
Tamaño máximo agregado	TMA = Ø5 mm.
Revenimiento	REV = 14 cm
Peso volumétrico	de 2000 a 2200 kg/m ³

USOS:

Puede ser utilizado en trabajos de albañilería tales como:

- Pegado de elementos de mampostería y prefabricados
- Aplanados finos y rústicos
- Zarpeos
- Cimientos de mampostería
- Renivelaciones
- Colocación de empedrados
- Plantillas

RECOMENDACIONES DE MANEJO DEL PRODUCTO:

- Al trabajar en temperaturas elevadas o zonas con vientos, procurar sombrear o proteger las áreas de trabajo para evitar agrietamientos
- Evitar agregar agua al mortero para dar trabajabilidad
- Cuando se emplee como aplanado y si este tiene más de 2 cm de espesor es recomendable aplicarlo en 2 capas, dejando secar la primera antes de colocar la segunda.
- Tener disponible personal y equipo necesario para una rápida colocación.
- Realizar el curado adecuado por cualquier método, o con agua por lo menos durante 7 días para optimizar el desarrollo de la resistencia de diseño.

¿CÓMO SOLICITAR EL PRODUCTO?

Indique con precisión y claridad la siguiente información al Solicitar el producto:

- Resistencia de proyecto.
- Tipo de colocación en obra, tiro directo o bombeado
- Volumen total e intervalos de suministro entre camiones.
- Dirección de la obra, incluyendo puntos y calles de referencia.



**Concreto
con Calidad**
Certificado Holcim

Tu aliado en



www.concretoselpalmar.com

