

MORTERO PREMEZCLADO

DE LARGA VIDA



EL PALMAR
CONCRETO Y BLOCK

DESCRIPCIÓN:

Es un Mortero diseñado para trabajos de albañilería en obras de vivienda; dosificado, mezclado y transportado bajo condiciones que permiten mantener la calidad del producto. Es elaborado bajo la estricta selección de materia prima que cumple con el control de calidad basado en la norma **NMX-C-155 ONNCCE "Concreto Hidráulico-Especificaciones"**.

VENTAJAS:

- Garantía de calidad del producto
- Facilita las actividades de construcción debido a su mayor tiempo de trabajabilidad.
- Sustituye con gran ventaja al mortero hecho en obra.
- Acabados en color mas uniforme.
- Reducción de costos a emplear menos personal para la abricación y colocación.
- Una vez endurecido, presenta una excelente adherencia.
- Reduce desperdicios

DATOS TÉCNICOS:

Resistencia	$100 \leq F'c \leq 200 \text{ kg/cm}^2$
Edad de garantía	28 días
Colocación	Directo o Bombeable
Tamaño máximo agregado	TMA = Ø5 mm.
Revenimiento	REV = 14 cm
Permanencia	de 12 a 18 horas en condiciones controladas

USOS:

Se recomienda para ser utilizado en:

- Aplanados
- Elaboración de entortados
- Pegado de elementos de mampostería como: block, piedra, tabiques y tabicones
- Nivelación de firmes en espesores no mayores a 3 cm.

RECOMENDACIONES DE MANEJO DEL PRODUCTO:

- El producto debe almacenarse en contenedores no absorbentes y protegerse de la desecación mediante la colocación de una cubierta plástica, lona o manta húmeda.
- Para su fraguado requiere de una superficie absorbente, por lo tanto no se deben saturar los elementos de mampostería, ya que se ocasionaría el retardo del mismo y del desarrollo de la resistencia.
- Cuando se emplee como aplanado y si este tiene más de 2 cm de espesor es recomendable aplicarlo en 2 capas, dejando secar la primera antes de colocar la segunda.
- Tener disponible personal y equipo necesario para una rápida colocación.
- Realizar el curado adecuado por cualquier método, o con agua por lo menos durante 7 días para optimizar el desarrollo de la resistencia de diseño.

¿CÓMO SOLICITAR EL PRODUCTO?

Indique con precisión y claridad la siguiente información al Solicitar el producto:

- Uso final que se le dará al producto.
- Resistencia de proyecto.
- Revenimiento requerido.
- Tamaño máximo del agregado.
- Tipo de colocación en obra, tiro directo o bombeado
- Volumen total e intervalos de suministro entre camiones.
- Dirección de la obra, incluyendo puntos y calles de referencia.



Concreto con Calidad
Certificado Holcim

Tu aliado en



www.concretoselpalmar.com

