

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Yeso Construcción Mocuzari FL es un producto elaborado a partir del sulfato de calcio deshidratado, de la más alta pureza y calidad conocida. Se utiliza principalmente para el recubrimiento de superficies como, muros de block, ladrillo, concreto, o cualquier tipo de superficie de material que no transmita humedad.



USOS

Este producto no es recomendable utilizarse sobre superficie que no tengan firmeza y materiales con los cuales no son afines al yeso tales como la madera, fibracel, cartón, y otros similares.

Este producto no es de consumo humano en caso de ser ingerido por error se recomienda tomar agua en cantidades abundante y asistir con su medico familiar.

PREPARACIÓN

En un recipiente limpio agregar agua y empezar a espolvorear el producto hasta cubrir el agua en su totalidad, dejar reposar por aproximadamente 5 minutos. Aplicar el producto con talocha o llana.

CONDICIONES GENERALES

En caso de reclamación por situación de Yeso Mocuzari FL esto se deberá checar por un técnico de Yeso Industrial de Navojoa SA CV, y si a juicio precede la reclamación el fabricante se compromete a reponer el material.

Los gastos de aplicación y flete correrán por cuenta del cliente o comprador del producto.

El almacenaje del producto por largo tiempo es responsabilidad y riesgo del cliente, todas las recomendaciones y especificaciones de yeso moldeo están basadas en experiencias obtenidas en pruebas físicas e investigaciones realizadas.

Por consiguiente el uso que se le de al producto queda bajo riesgo del comprador.

VENTAJAS

Las Ventajas que nos ofrece la aplicación del **Yeso Mocuzari FL** son:

- 1.- Mayor rendimiento del material.
- 2.- Evita el desperdicio.
- 3.- Avance de obra.
- 4.- Mayor confortabilidad en las habitaciones
- 5.- Mayor dureza del producto aplicado.
- 6.- Consistencia en la aplicación del material.
- 7.- Mayor Blancura.

Datos Técnicos

Presentación	Saco de 40 kg
Aspecto	Polvo color blanco
Pureza	90-96 % (CaSO ₄ + 2H ₂ O)
Granulometría	Máximo 2 % retenido en malla 30
Fraguado	45 - 55 minutos
Rendimiento aproximado	de 1 a 1,5 m ² a 2 cm de espesor
Almacenamiento máximo	3 meses

GARANTÍAS

Este producto está elaborado con un alto grado de calidad, seleccionando cuidadosamente las materias primas utilizadas y con un estricto control de los procedimientos de fabricación, cumpliendo con nuestros estándares de calidad requeridos. Aun así el fabricante no cuenta con controles adecuados de las condiciones de aplicación tales como climatológicas, espesores, cantidad de agua y preparación.

YESO INDUSTRIAL DE NAVOJOA S.A. DE C.V. SE HACE RESPONSABLE POR LAS FALLAS DEL PRODUCTO INHERENTES A SU ELABORACIÓN EN FÁBRICA Y NO POR SU APLICACIÓN Y UTILIZACIÓN DEL MISMO EN LA OBRA.